196.00 mm

98.00 mm

142.00 mm

正面

# 有线数字控制会议系统

## HCS1500单元产品说明书

珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区东成路南1号

官网：www.hivi.com 客户服务热线：400-009-9199


### 功能说明




**一、单元示意图（主席单元有红色优先键，代表单元没有）**

① 咪杆（标配长度410mm）　② 橡胶垫脚

③ 产品标贴区　④ 主席单元红色优先键（PRIO）

⑤ 发言键　⑥ LED双色指示灯

⑦ 128*64黑底白字OLED显示屏　⑧ 带锁紧螺母8P插头线缆（母头）

**二、附件**

① 保修卡×1　② 说明书×1

③ 合格证×1

### 单元简要参数

屏　　幕：128*64黑底白字背光OLED显示屏

尺　　寸：110*130*60mm

重　　量：0.6Kg

灵 敏 度：-46dB±1dB

额定电压：DC 24V

咪杆长度：410mm（标配咪杆）

拾音距离：100-600mm（参考距离）

（备注：主席区别与代表带有优先键）



反面

### 简要操作（详细操作指南请登录惠威广播会议官网查阅）

**单元编址：**系统初次使用或者单元有变动的时候，进行单元编址操作。流程：主机按下“全新编址”→单元界面显示“按发言键确认”→按发言键接收ID（切记不可操作过快，应等程序响应后再按按键）→单元屏幕显示“应用新地址xxx”→主机退出编址

**主席打断发言：**短按优先键，可以关闭其它代表单元发言，其它主席不受限制；长按优先键，可以临时强插发言此时其它代表单元被静音，释放优先键，则恢复原先代表发言状态：

**单元签到：（需在PC端HCMS会议管理软件控制下完成）**

按键签到流程：软件发起签到流程→单元显示“按发言键签到”→各单元按发言键签到→单元显示“本机签到成功”→单元签到完毕，软件退出签到流程

### 使用注意事项

- 设备应放置于通风、干燥，空间相对宽敞的环境使用，不应放置在有热源、阳光照射、潮湿、易震动、有腐蚀的环境；使用时远离有辐射的电器避免产生干扰。
- 当长时间不工作时应关闭电源开关或拔出适配器电源插头；
- 当出现异常现象时，应立即切断电源！排除故障后方可重新加电。



### 简单故障排除指南

| 可能的故障现象 | 诊断及排除方法 |
|---|---|
| 单元注册失败 | • 线材接触不良，重新加固线材重启系统；<br>• 单元ID重复，检查有无重复ID进行全新编址。 |

### 产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电缆 | X | O | O | O | O | O |
| 金属部件 | O | O | O | O | O | O |
| 木质部件 | X | X | X | X | X | X |
| 塑胶部件 | O | O | O | O | O | O |
| 电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 变压器 | O | O | O | O | O | O |
| 喇叭件 | O | O | O | O | O | O |
| 包装材料 | O | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。

注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。

扫码关注HiVi惠威广播会议公众号，获取详细资料。

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。



折线

技术说明：

1. 材质：180g双胶纸，双面单色印刷。
   对折时页码②和③在里面。
2. 折页，196x142mm。
3. 字体字号依电脑文档。
4. 环保技术要求：必须符合ROHS环保要求。

| 珠海惠威科技有限公司 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 说明书 | | | 版本 | A | 公差范围 | ≤10±0.1<br>≤50±0.2<br>≥50，12级 |
| 型号 | ZL-S-HCS1500单元 | | | 材料 | 180g双胶纸 | | |
| 编号 | | | | 数量 | | | |
| 制图 | | 校对 | | 审核 | | 批准 | |
| 页码 | 第1页共1页 | 图号 | | | 日期 | 2020.7.27 | |

| 修改标记 | 修改标记① | 修改标记② | 修改标记③ | 修改标记④ |
|---|---|---|---|---|
| 修改签名 | | | | |
| 修改日期 | | | | |


本图内容为惠威集团所拥有的知识产权
未经惠威集团许可，不得复制及生产。